

## C-TEPPA ШЛЮЗ 5.0

Модель	Количество туннелей <sup>1</sup>	Код артикула	МДЗ <sup>2</sup>	Номер ЕРРЭП <sup>3</sup>	IMIX, Мбит/с <sup>4</sup>	UDP1446, Мбит/с <sup>4</sup>	RJ-45 порты	Оптические порты	Отказоустойчивость <sup>5</sup>	Габариты, RU	Габариты в коробке ШхВхГ, мм	Габариты без коробки ШхВхГ, мм	Вес в коробке / без коробки, кг	БП <sup>6</sup>	Консольный порт	Видеовыход	IPMI	Температура эксплуатации	MTBF, ч
50	10	21707	П	<a href="#">10537321</a>	38	72	3	отсутствуют	нет	1 (полка)	215 x 65 x 135	125 x 20 x 120	0,7 / 0,5	1 x 36 Вт	RJ-45	HDMI	нет	0...40	70 000
100	10   200	21717	П	<a href="#">10537329</a>	76	130	3	отсутствуют	нет	1 (полка)	215 x 65 x 135	125 x 20 x 120	0,7 / 0,5	1 x 36 Вт	RJ-45	HDMI	нет	0...40	70 000
		5077		<a href="#">10601958</a>	180	380				1	360 x 101 x 287	220 x 44 x 173	1,6 / 1,4			нет		5...35	43 000
1000	50   500	1030	А	<a href="#">10521177</a>	190	360	4	2 x SFP	нет	1	550 x 120 x 530	480 x 44 x 228	4 / 1,8	1 x 60 Вт	RJ-45	VGA	нет	10...35	30 000
		21735	П	<a href="#">10537330</a>	240	390	6	отсутствуют			8 / 4	1 x 150 Вт	VGA	0...40		72 000			
2000	500	5080	П	<a href="#">10601958</a>	380	760	3	отсутствуют	нет	1	360 x 101 x 287	220 x 44 x 173	1,6 / 1,4	1 x 36 Вт	RJ-45	нет	нет	5...35	43 000
		5085		<a href="#">10660154</a>			5	2 x SFP					2,9 / 1,4						
		21737c		<a href="#">10537327</a>			6	отсутствуют					8 / 4					1 x 150 Вт	
3000S	1000	1033	А	<a href="#">10521178</a>	830	1 300	4	2 x SFP	RP	1	535 x 140 x 560	430 x 44 x 459	9,8 / 6,4	2 x 200 Вт	RJ-45	VGA	нет	10...35	30 000
3000H	1000	5028	П	<a href="#">10660157</a>	1 800	3 500	8	4 x SFP+	RP	1	550 x 160 x 840	483 x 44 x 549	11,5 / 7,5	2 x 550 Вт	RJ-45	VGA	нет	5...35	43 000
		1043	А	<a href="#">10441784</a>			отсутствуют	16 x SFP										RED	
		1083			4	4 x SFP+	RED	2	575 x 225 x 735	482 x 88 x 575	19 / 14	2 x 550 Вт	DB-9	нет	5...35	43 000			
7000S	неограничено	5029	П	<a href="#">10660155</a>	3 100	9 200	4	6 x SFP+	RED	1	550 x 160 x 840	483 x 44 x 586	13,8 / 9,8	2 x 800 Вт	RJ-45	microHDMI	нет	5...35	43 000
8	4 x SFP+																		
7000H	неограничено	1045	А	<a href="#">10441784</a>	3 800	6 600	4	4 x SFP+	RED	2	575 x 225 x 735	482 x 88 x 575	19 / 14	2 x 550 Вт	DB-9	VGA	да	10...35	30 000
		1085																	
		21752						8 x SFP+											
		21753						5 400											
		5 700	10 000																
5088	П	<a href="#">10660155</a>	5 900	10 500	4	6 x SFP+	RED	1	550 x 160 x 840	483 x 44 x 586	13,8 / 9,8	2 x 800 Вт	RJ-45	microHDMI	нет	5...35	43 000		
8000H	неограничено	5030	П	<a href="#">10660156</a>	6 400	13 000	8	4 x SFP+	RED	1	550 x 160 x 840	483 x 44 x 638	15,3 / 11,3	2 x 800 Вт	RJ-45	microHDMI, VGA	нет	5...35	43 000
		1047	А	<a href="#">10414592</a>	7 700	18 000	2 x 10G	2											

## C-TEPPA ШЛЮЗ DP 5.0

Модель	Количество туннелей <sup>1</sup>	Код артикула	МДЗ <sup>2</sup>	Номер ЕРРЭП <sup>3</sup>	IMIX, Гбит/с <sup>4</sup>	UDP1500, Гбит/с <sup>4</sup>	RJ-45 порты	Оптические порты	Отказоустойчивость <sup>5</sup>	Габариты, RU	Габариты в коробке ШхВхГ, мм	Габариты без коробки ШхВхГ, мм	Вес в коробке / без коробки, кг	БП <sup>6</sup>	Консольный порт	Видеовыход	IPMI	Температура эксплуатации	MTBF, ч
10G	неограничено	1757	А		14	17	8	8 x SFP+	RED	1	580 x 200 x 830	438 x 44 x 630	21 / 18	2 x 650 Вт	RJ-45	VGA	опция	0...40	55 000
		21757		<a href="#">10537328</a>				4 x SFP+											
		5090	П	<a href="#">10660156</a>				17								19			
15G	неограничено	1051	А	<a href="#">10414592</a>	17	34	2 x 10G	8 x SFP+ 4 x SFP28	RED	2	585 x 220 x 840	448 x 88 x 660	22,8 / 17,6	2 x 800 Вт	DB-9	VGA	да	10...35	30 000
20G	неограничено	1049	А	<a href="#">10414592</a>	17	18	2 x 10G	8 x SFP+	RED	2	585 x 220 x 840	448 x 88 x 660	22,8 / 17,6	2 x 800 Вт	DB-9	VGA	да	10...35	30 000
25G	неограничено	21811	А	<a href="#">10564471</a>	32	48	2	4 x SFP28	RD	1	628 x 200 x 549	438 x 44 x 400	21 / 18	1 x 800 Вт	нет	miniDP	да	10...35	55 000
40G	неограничено	21815	А	<a href="#">10564470</a>	54	76	2	4 x QSFP+	RED	2	592 x 270 x 980	438 x 87 x 730	35 / 30	2 x 2 000 Вт	нет	VGA	да	10...35	55 000
70G	неограничено	1816	А		64	120	2	4 x SFP28	RED	2	592 x 270 x 980	438 x 87 x 730	35 / 30	2 x 2 000 Вт	нет	VGA	да	10...35	55 000

- 1 - лицензионное ограничение на количество одновременно активных туннелей IPsec SA, защищающих трафик "подсеть-подсеть" в соответствии с конфигурацией  
 2 - тип МДЗ (модуля доверенной загрузки) для исполнений КС2 и КС3: "А" - аппаратный, "П" - программный  
 3 - номер записи в ЕРРЭП (Едином реестре радиоэлектронной продукции)  
 4 - Показатели производительности получены при определенных условиях. В иных условиях результаты могут быть ниже заявленных.  
 5 - "RP" = резервирование блоков питания (1+1), "RD" = жесткие диски в RAID1 массиве, "RED" = резервирование блоков питания и жесткие диски в RAID1 массиве  
 6 - В случае двух блоков питания активным является один, второй в режиме резервирования

Дата обновления таблицы: 28.05.2026