

С-ТЕРРА ШЛЮЗ 5.0

Модель	Количество туннелей¹	Код артикула	МДЗ²	Номер ЕРРЭП³	IMIX, Мбит/с	UDP1446, Мбит/с	RJ-45 порты	Оптические порты	Отказоустойчиво-сть⁴	Габариты, RU	Габариты в коробке ШхВхГ, мм	Габариты без коробки ШхВхГ, мм	Вес в коробке / без коробки, кг	БП⁵	Консольный порт	Видеовыход	IPMI	Температура эксплуатации	MTBF, ч
50	10	21707	п	10537321	38	72	3		нет	1 (полка)	215 x 65 x 135	125 x 20 x 120	0,7 / 0,5	1 x 36 Вт	RJ-45	HDMI	нет	0...40	70 000
100	10 200	21717	п	10537329	76	130	3		нет	1 (полка)	215 x 65 x 135	125 x 20 x 120	0,7 / 0,5	1 x 36 Вт	RJ-45	HDMI	нет	0...40	70 000
		5077		10601958	180	380		1,6 / 1,4		нет	нет	5...35							
		5082			2,9 / 1,4	нет		нет		-40...80									
1000	50 500	1030	А	10407479	190	360	4	2 x SFP	нет	1	550 x 120 x 530	480 x 44 x 228	4 / 1,8	1 x 60 Вт	RJ-45	VGA	нет	10...35	30 000
		1032	п		240	390	6	8 / 4			1 x 150 Вт	VGA	0...40	72 000					
		21735		10537330	240	390	6		530 x 190 x 490	431 x 44 x 305	8 / 4	1 x 150 Вт			0...40	72 000			
2000	500	5080	п	10601958	380	760	3		нет	1	360 x 101 x 287	220 x 44 x 173	1,6 / 1,4	1 x 36 Вт	RJ-45	нет	нет	5...35	
		5084		10601959			5	2 x SFP					2,9 / 1,4					-40...80	
		5085		10601959			6						530 x 190 x 490					431 x 44 x 305	
		21737с		10537327	610	970	6						0...40	72 000					
		1033		А	10407481	830	1 300	4			2 x SFP	RP	1	535 x 140 x 560				430 x 44 x 459	9,8 / 6,4
1036	п	10537325	1 300	2 300	8		RED	580 x 190 x 780	438 x 44 x 525	17 / 15	2 x 300 Вт	опция		0...40	57 000				
5028	п	10592574	1 800	3 500	8	4 x SFP+	RP	1	550 x 160 x 840	483 x 44 x 549	11,5 / 7,5	2 x 550 Вт		RJ-45	нет	нет	5...35	57 000	
21744		10537324	2 100	3 700		8 x SFP+	580 x 190 x 780		438 x 44 x 525	17 / 15	2 x 300 Вт	опция	0...40						
1043	А	10441784	2 900	4 800	4	4 x SFP+	RED		2	575 x 225 x 735	482 x 88 x 575	19 / 14	2 x 550 Вт				DB-9		VGA
1083																			
7000S	неограничено	5029	п	10592575	3 100	9 200	8	4 x SFP+	RED	1	550 x 160 x 840	483 x 44 x 586	13,8 / 9,8	2 x 800 Вт	RJ-45	microHDMI	нет	5...35	
							4	6 x SFP+											
7000H	неограничено	1045	А	10441784	3 800	6 600	4	4 x SFP+	RED	2	575 x 225 x 735	482 x 88 x 575	19 / 14	2 x 550 Вт	DB-9	VGA	да	10...35	30 000
		1085																	
		21752		10537322	5 400	9 900	8	8 x SFP+		1	580 x 200 x 830	438 x 44 x 630	21 / 18	2 x 650 Вт	RJ-45		опция	0...40	55 000
		21753		5 700	10 000		4 x SFP+												
		5088	п	10592575	5 900	10 500	4	6 x SFP+		1	550 x 160 x 840	483 x 44 x 586	13,8 / 9,8	2 x 800 Вт	RJ-45	microHDMI	нет	5...35	
					8	4 x SFP+													
8000H	неограничено	5030	п	10592576	7 200	15 000	8	4 x SFP+	RED	1	550 x 160 x 840	483 x 44 x 638	15,3 / 11,3	2 x 800 Вт	RJ-45	microHDMI,VGA	нет	5...35	30 000
		1047	А	10414592	7 700	18 000	2 x 10G			2	585 x 220 x 840	448 x 88 x 660	22,8 / 17,6		DB-9	VGA	да	10...35	
		21758		10537326	8 000	14 000	8	8 x SFP+		1	580 x 200 x 830	438 x 44 x 630	21 / 18		RJ-45		опция	0...40	

С-ТЕРРА ШЛЮЗ DP 5.0

Модель	Количество туннелей¹	Код артикула	МДЗ²	Номер ЕРРЭП³	IMIX, Гбит/с	UDP1500, Гбит/с	RJ-45 порты	Оптические порты	Отказоустойчиво-сть⁴	Габариты, RU	Габариты в коробке ШхВхГ, мм	Габариты без коробки ШхВхГ, мм	Вес в коробке / без коробки, кг	БП⁵	Консольный порт	Видеовыход	IPMI	Температура эксплуатации	MTBF, ч
10G	неограничено	21757	А	10537328	14	17	8	4 х SFP+	RED	1	580 х 200 х 830	438 х 44 х 630	21 / 18	2 х 650 Вт	RJ-45	VGA	опция	0...40	55 000
		5090	п	10592576	17	19		8 х SFP+			550 х 160 х 840	483 х 44 х 638	15,3 / 11,3	2 х 800 Вт		microHDMI,VGA	нет	5...35	
15G		1051	А	10414592	17	34	2 х 10G	4 х SFP28	RED	2	585 х 220 х 840	448 х 88 х 660	22,8 / 17,6	2 х 800 Вт	DB-9	VGA	да	10...35	30 000
20G		1049	А	10414592	17	18	2 х 10G	8 х SFP+	RED	2	585 х 220 х 840	448 х 88 х 660	22,8 / 17,6	2 х 800 Вт	DB-9	VGA	да	10...35	30 000
25G		21811	А	10564471	32	48	2	4 х SFP28	RD	1	628 х 200 х 549	438 х 44 х 400	21 / 18	1 х 800 Вт	нет	miniDP	да	10...35	55 000
40G		21815	А	10564470	54	76	2	4 х QSFP+	RED	2	592 х 270 х 980	438 х 87 х 730	35 / 30	2 х 2000 Вт	нет	VGA	да	10...35	55 000

1 - лицензионное ограничение на количество одновременно активных туннелей IPSec SA, защищающих трафик "подсеть-подсеть" в соответствии с конфигурацией
2 - тип МДЗ (модуля доверенной загрузки) для исполнений KC2 и KC3: "А" - аппаратный, "П" - программный
3 - номер записи в ЕРРЭП (Едином реестре радиоэлектронной продукции)
4 - "RP" = резервирование блоков питания (1+1), "RD" = жесткие диски в RAID1 массиве, "RED" = резервирование блоков питания и жесткие диски в RAID1 массиве
5 - В случае двух блоков питания активным является один, второй в режиме резервирования
Дата обновления таблицы: 22.09.2025