

Требования к условиям эксплуатации ПАК «С-Терра VPN»

Модель СBT: Kraftway Credo VV22

Версия BIOS: KVN10D 1.00.04 x64 0.20 от 05-15-2013

ГОСТ Р 34.11-94 26F60E2D17490E0AF33B25E9315B74C0B56A3366FAE56570E01A2EB67D3B2BF6

PID: 03010010002-003, 03010020006-015, 03010010003-025, 03010010003-005,
03010010008-031

Исследования ПО BIOS в соответствии с документом "Временные методические рекомендации к проведению исследований программного обеспечения BIOS по документированным возможностям" проведены: ООО «С-Терра СиЭсПи» (Лицензии ФСБ России - Лицензия №14187 Н от 07 апреля 2015г.).

Выписка из результатов исследования:

Допускается применение указанной модели СBT в составе СКЗИ CSP VPN Gate 3.1, CSP VPN Gate 3.11 и «Программно-аппаратный комплекс «С-Терра VPN» версия 4.1 при выполнении следующих требований:

Администратор СКЗИ должен:

- 1.1 Подключить СЗН «СПДС-USB-01»
- 1.2 Включить ПАК
- 1.3 Настроить BIOS следующим образом:

Активировать BIOS Setup кнопкой **Del**.

- Загрузить настройки по умолчанию – **F3**.
- Установить следующие параметры:

Параметр	Значение	Примечания
Boot		
Quiet Boot	Enabled	
PXE Boot	Disabled	
Boot Option #1	S-Terra Boot Partition[...]	
Boot Option #2	Disabled	
Boot Option #3	Disabled	
Security		
Set Administrator Password	Задаётся администратором	Установить пароль согласно Правилам пользования СКЗИ. Максимальная длина пароля у платформы – 20
User Password	Задаётся администратором	Установить пароль согласно Правилам пользования СКЗИ. Максимальная длина пароля у платформы – 20

- Нажать **F4** – Save Configuration And Exit – Yes.

Пользователь СКЗИ должен:

2.1 Включить ПАК

2.2 Для загрузки выполнить следующие действия:

Активировать BIOS Setup кнопкой **Del**.

Выбрать пункт **S-Terra Boot Partition[...]** во вкладке **Save & Exit**

Генеральный директор



Мещеряков С.В.